


کولر سلولزی EC0280




تا ۳۰٪ خنک‌تر

از کولر آبی پوشالی در طول فصل

ویژگی‌ها



عدم توزیع یکنواخت آب در پوشال



توزیع یکنواخت آب در پد سلولزی

■ **خنکی بیشتر در طول فصل نسبت به کولر پوشالی**

ثبات راندمان خنکی بالا (۸۰٪) در طول فصل، بدلیل استحکام پد سلولزی در مقایسه با پوشال عملکرد موثرتر جهت دستیابی به محدوده آسایش

■ **سرمایش مطمئن‌تر**

ضخامت یکنواخت در کل سطح پد سلولزی

توزیع یکنواخت آب بر روی سطح پد و عدم وجود ناحیه خشک

■ **تنفس سالم‌تر**

کاهش انتقال باکتری‌های مضر تنفسی

کاهش نفوذ گرد و غبار به داخل ساختمان

■ **مصرف برق کمتر**

راندمان خنکی بالاتر و رسیدن به دمای آسایش در مدت زمان کوتاه‌تر

■ **سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)**

RCCB؛ قطع اتوماتیک عملکرد کولر در صورت نشستی برق

قطع دو قطب؛ قطع کامل فاز و نول کولر، برای حفاظت در مقابل خطاهای ناشی از سیم کشی

■ **ضخامت بالاتر ورق**

استحکام بالای بدنه؛ کاهش لرزش و صدا

■ **جدول مشخصات فنی و ابعاد**



مدل	بازده خنکی	هوادهی (cfm/m ³ /h)	مشخصات موتور	قدرت موتور (hp)	برق مصرفی (آمپر، ولتاژ، فاز)	ابعاد/ (عرض، طول، ارتفاع) cm	وزن محصول + وزن آب (کیلوگرم)
EC0280	80%	760 / 1300	الکتروژن (سیم بیج مسی)	1/8	1ph-220V-1.1A	62×60×55	25+18



TDS : 008 / 1

*6655*210022*3#

کد دستوری ارسال
کانالوگ دیجیتال

واحد فروش: ۶۱۴۴۴ / خدمات پس از فروش: ۶۱۴۴۵

کارخانه: تهران، کیلومتر ۷ جاده قدیم قم،

باقر شهر، بعد از آتش نشانی، خیابان انرژی.

تلفن کارخانه: ۶۱۴۴۲۴۲۴ / فکس: ۵۵۲۰۲۰۱۹

www.energy-ind.com